

alp

WALL DUR GAMMA

Revestimiento liso (Art. 0734)



Revestimiento en base agua de acabado mate basada en copolímeros acrílicos en emulsión, con muy buena cubrición.

Propiedades principales

- Buena adherencia sobre los materiales habituales en la construcción.
- Buena transpirabilidad.
- Muy buen poder cubriente.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Muy buena relación calidad-precio.
- No amarillea.

Usos

Wall-Dur Gamma ha sido concebido para su aplicación sobre todo tipo de superficies (Yeso, Cemento, Revoco, Ladrillo, etc.) Específicamente adecuado para la decoración y protección de fachadas donde se desee un acabado liso.

Presentación

- **Colores:** Blanco 605
- **COLORBOX DECORACIÓN:** Base Blanco/Base BL
- **Aspecto:** Mate
- **Envases:** 4L; 15L.

DATOS TÉCNICOS

Composición: *Vehículo fijo:* Copolímeros acrílicos
Pigmentos: Dióxido de titanio y extendedores seleccionados
Disolvente: Agua

Densidad: 1,69 ± 0,05 gr/L a 25° C.

Rendimiento teórico: 8- 12 m²/L/ mano, en función de la absorción y textura del soporte

Secado: 2-3 horas

Repintado: A partir de las 24 horas

COV: Cat. A/a, límite 2010: 30 g/l. Cont. máx. COV: 5 g/l.

MODO DE EMPLEO

Instrucciones de aplicación

Temperatura: Soporte/Ambiente de 5° a 35°C
Humedad relativa; soporte max 10%/ Ambiente inferior 80%.

Numero de capas: Una o dos capas según soporte.

Herramientas: Brocha / Rodillo / Pistola Airless

Dilución: Para brocha o rodillo 10 – 15 % de agua en primera mano.
Para pistola con o sin aire diluir con agua hasta viscosidad adecuada.

Limpieza: Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

Tratamiento de superficies

Las superficies deberán estar siempre sanas, limpias, secas, exentas de grasa, polvo y otros contaminantes.

Las superficies deberán estar siempre sanas, limpias, secas, exentas de grasa, polvo y otros contaminantes.

- Superficies nuevas: Si es necesario, imprimir con el producto más adecuado para mejorar la adherencia y/o igualar absorciones del soporte.
- Superficies ya pintadas: Además de las consideraciones anteriores, la superficie debe estar libre de pintura mal adherida. Sanear las zonas defectuosas, rellenar y nivelar mediante el producto más adecuado.
-

Precaución y conservación en el envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas. 24 meses en envase original cerrado.

Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad

Revisión: 4
Fecha de edición: 17/03/2021